



Паспорт качества № 3395Н от 07.11.2018

Наименование продукта:

ДТФ (Дизельная Технологическая фракция), марка Б, СТО 78689379-04-2016

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:

АО "ТАНЕКО", Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес:

Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона

Нормативный документ:

СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТФ)" с изменением № 1

Нормативный документ на метод отбора проб:

ГОСТ 2517-2012

Грузополучатель, адрес:

ООО "ОКА-ЦЕНТР нефтепродукт", 142207, МО, Серпуховский р-н, Борисовское шоссе, д.1 склад светлых нефтепродуктов

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 15.1511.026 действует до 22.12.2018

Номер партии: 302

Дата изготовления: 7 ноября 2018 г.
Дата отбора: 07.11.2018 8:00:00
Дата испытания: 7 ноября 2018 г.

Место отбора: Т0002 Титул 030/1

Количество, т: 2 500,000
Объем, м³: 3 028,555
Уровень взлива, см: 971,3
Температура, °С: 32,6
Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8347
Количество нетто, т: 65,915
Количество брутто, т: 90,035

Вид транспортного средства: ЖД

Номер транспортного средства: 51068849

Накладная: Ж8671 от 09.11.2018

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С	кг/м³	не нормируется, определение обязательно	835	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	°С	не ниже 150 не выше 370	205 344	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45	57	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы	%	не более 1,1	0,9	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля воды	%	не более 0,5	следы	ГОСТ 2477

Заключение:

ДТФ (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

Дополнительная информация:

1. Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 8,5
2. Предельная температура фильтруемости по EN 116, °С: минус 8
3. Цвет, визуально: светло-желтый
4. Согласно пп. 11 п.1 ст.181 Налогового кодекса РФ данная продукция является средним дистиллятом.

Гарантийный срок хранения:

1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:

Новожилова О.Е.

Паспорт качества распечатал:

Тухватуллина Э.Х.

